

- Продлевает срок службы древесины
- Обладает водоотталкивающим эффектом (состав с воском)
- Устойчив к дождю и снегу
- Эффективная фунгицидная защита для климатических условий РФ (защищает от плесени, синевы и грибка)
- Предохраняет от воздействия солнечных лучей
- Подчеркивает и декорирует текстуру дерева
- Срок службы покрытия до 7 лет (в зависимости от климатических условий)



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Наружные и внутренние стены, окна, двери, заборы, садовые строения, скрытые деревянные конструкции: перекрытия, стропила, сваи, закладные венцы сруба и пр. – новые или ранее обработанные защитными составами.
- Защитно-декоративный состав "Тонотекс" KRONA предназначен для длительной защиты деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и биологических повреждений, а также их декоративной отделки.
- Обладает ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМИ свойствами.
- Защитно-декоративный состав "Тонотекс" KRONA – лессирующий, подчеркивает естественную текстуру дерева.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Подходит для окраски изделий из различных пород пиленой и строганной древесины, фанеры, ДСП, шпона, как снаружи, так и внутри помещений.
- Не подходит для отделки зараженной грибами или населенной вредителями древесины.
- Не применять для обработки поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Рекомендуется наносить на чистую сухую древесину с влажностью не более 20%.
- Строганные и пиленые доски необходимо зачистить.
- Допускается нанесение состава на поверхности, ранее обработанные защитно-декоративными составами, антисептиками и пропитками. Если поверхность ранее окрашена краской или олифой, то рекомендуется полностью удалить такое покрытие шлифованием или жесткой щеткой.
- Перед применением необходимо тщательно перемешать состав. При окрашивании также рекомендуется периодически перемешивать состав.

ГРУНТОВАНИЕ

- Перед применением состава не требуется предварительное грунтование поверхности.
- Для получения более ровного цвета перед применением цветного состава можно нанести бесцветный «Тонотекс» KRONA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера использования	Наружные и внутренние работы
Связующее вещество	Алкидная смола
Плотность	0,79 кг/л
Содержание сухого вещества	25 – 28,5% в зависимости от цвета
Время высыхания (20°C, 50% RH)	Можно перекрашивать через 12 – 24 часа
Укрывистость (один слой)	Пиленая древесина – 5-8м ² /л Струганная древесина – 10-14 м ² /л
Разбавитель	Уайт спирт
Рабочие инструменты	Кисть, распылитель, окунание
Очистка рабочих инструментов	Уайт-спирит
Срок хранения в закрытой заводской таре	3 года
Условия хранения	В закрытой таре
Фасовка	0,9л/3л/10л

ОКРАШИВАНИЕ

- Состав наносят на подготовленную поверхность кистью, окунанием или методом распыления, распределяя материал равномерно вдоль волокон.
- Для достижения наилучших результатов и получения насыщенных цветов, состав рекомендуется наносить в 2 слоя.
- Время полного высыхания при температуре 18-22°C составляет 20 часов.
- Состав рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже +10°C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОКРАШИВАНИИ

- Для обеспечения однородного цвета можно пройтись по всей обработанной поверхности кистью в течение 10-20 минут после окраски.
- Для придания наилучших эксплуатационных характеристик покрытию второй слой лучше наносить после того, как впитается и высохнет первый слой (ориентировочно через 1 час).
- Для получения равномерного оттенка при обработке больших поверхностей рекомендуется необходимое количество состава перемешать в одной емкости.
- Все тона можно смешивать между собой