

Эмаль для разметки дорог АК-501

Быстросохнущая

- Соответствует требованиям ГОСТ Р52575
- Высокопрочная
- Стойкая к истиранию
- Грязеотталкивающая



сольвент,
толуол,
ксилол

Технические характеристики

Цвет	Белый, желтый, оранжевый, серый, черный, и по согласованию с заказчиком
Время высыхания (до степени 3)	При t°C (20+2) не более 15 минут при t°C (-10) не более 1 часа
Внешний вид покрытия	Матовое
Расход на один слой	250–300г/м ²
Способы нанесения	Валик, пневмораспылитель, дорожные машины
Разбавитель	Сольвент, толуол, ксилол
Условная вязкость, по вискозиметру ВЗ–246 с D сопла 4 мм	Не менее 120 сек
Плотность	1,6 –1,65 кг/л ³
Сухой остаток	не менее 70%
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20+2)°С, раствора NaCl при 0°С, минерального масла	Не менее 72 часов
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителем	12 месяцев при t не ниже минус 30°С, исключить попадание прямых солнечных лучей и влаги
Фасовка	10 / 25 кг

Назначение

Быстросохнущая однокомпонентная эмаль на основе акриловой смолы. Для нанесения линий разметки на дорогах с асфальтобетонным и цементнобетонным покрытием.

Подготовка поверхности

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ нанесение на свежее асфальтное покрытие (выдержать 1–2 недели после начала эксплуатации).

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи и масляных пятен.

Нанесение

Тщательно перемешать по всему объему тарного места. При необходимости разбавить до рабочей вязкости указанными выше растворителями (не более 10% от объема). Эмаль наносит при температуре окружающего воздуха от –10°С до +30°С и относительной влажности не выше 80%.

Не наносить во время атмосферных осадков!

Не наносить на покрытую изморозью поверхность!

Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.