



ТЕПЕРЬ
ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ

Λ034

УЛУЧШЕННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ



ТЕПЕРЬ
ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ
Λ034
УЛУЧШЕННЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

ISOVER Теплая Крыша Стронг

Минеральный утеплитель
с повышенной упругостью,
разработанный специально
для скатных кровель
и мансард



ISOVER
SAINT-GOBAIN

ISOVER ТЕПЛАЯ КРЫША СТРОНГ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ISOVER ТЕПЛАЯ КРЫША СТРОНГ — минераловатный утеплитель с повышенной упругостью, разработанный специально для скатной кровли и мансард. Производится из природных компонентов, безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая: • Мансарды, скатная кровля
Допускаемая: • Каркасные стены
• Стены под облицовку (кирпич, сайдинг, блок-хаус и др.)
• Перегородки
• Стены изнутри

УДОБНО



Улучшенный коэффициент теплопроводности — теперь еще теплее!



Высокий уровень шумоизоляции крыши — не слышен шум дождя



Минимум отходов при утеплении крыши с разным шагом стропил



Материал не ломается при монтаже благодаря длинным и прочным волокнам, с ним легко работать даже новичку



Удобен для утепления больших горизонтальных поверхностей — **раскатал рулон и готово!**



Удобная нарезка материала благодаря специальной разметке на упаковке



Легко нарезается на плиты нужного размера при нестандартном шаге стропил



Легкий расчет материала благодаря удобному значению площади для рулонов толщиной 50 и 100 мм



Усиленная влагостойкость благодаря технологии AquaProtect

БЕЗОПАСНО



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды



При нагревании **не выделяет токсичных веществ**



Негорючий материал (НГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерения	Значение
Теплопроводность λ_{10} , не более	Вт/(м·К)	0,034
Группа горючести	—	НГ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Единичные упаковки					
Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во материала в упаковке, шт.	Площадь материала в упаковке, м²	Объем материала в упаковке, м³
50	1220	4100	2	10	0,5
100	1220	4100	1	5	0,5
150	1220	4000	1	4,88	0,732

ФОРМУЛА УТЕПЛЕНИЯ КРЫШИ

150 + 100 мм



ISOVER Ветранет (АМ) супердышащая мембрана для защиты снаружи от ветра и влаги



ISOVER Теплая Крыша Стронг 2 слоя утеплителя **150+100 мм**



ISOVER Паранет (В) пароизоляция для защиты от пара изнутри помещения



ISOVER Паранет пароизоляционная клейкая лента для герметизации стыков пароизоляции и мембран и защиты конструкции от пара и влаги

Вам также может понадобиться:



Гипсовые строительные **Плиты Gyproc**
Шпаклевка для заделывания стыков **Gyproc FAST-60**
Армирующая лента для стыков **Gyproc Marco**

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Сертификат соответствия ГОСТ Р.