



Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши, 1000x610x50, поддон

Линейка: ТЕХНОНИКОЛЬ Master

Код товара: 113359

Ссылка на страницу товара:

<https://shop.tn.ru/uteplitel-34-pn-steny-i-kryshi-1000x610x50-8-plit-4-48-kv-m>

Описание

Минеральная изоляция на основе стекловолокна. Тепло- и звукоизоляция в форме плит. Материал отличается высокой упругостью, влагостойкостью и обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Материал не крошится и не ломается, удобен и прост в монтаже. Отличное решение для применения во многих конструкциях, таких как стены с наружной изоляцией по каркасу, каркасные стены, скатные крыши, каркасные облицовки стен и перегородок, трехслойные стены с облицовкой из кирпича, потолки. Материал безопасен для человека и окружающей среды.

Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Страна происхождения	Россия
Линейка продукции (суббренд)	ТЕХНОНИКОЛЬ Master
Тип материала	Минеральная изоляция на основе стекловолокна
Ширина	610
Плотность, кг/м³	22.25
Длина	1000
Группа горючести	НГ
Тип конструкции	Вентилируемый фасад, Внутренняя стена, Каркасная перегородка, Каркасная стена, Пол по лагам, Скатная крыша
Содержание органических веществ, не более, %	7
Сжимаемость, %, не более	60
Теплопроводность λ_{10} (при температуре 10 ± 5 °C), Вт/(м·°K), не более	0.034
Теплопроводность, λ_A , Вт/(м·°K), не более	0.037



Теплопроводность, λ_B , Вт/(м·°K), не более	0.041
Теплопроводность декларируемая λ_D , Вт/(м·°K), не более	0.034
Толщина	50
Срок хранения, мес	12 месяцев
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS, кг/м², не более	1
Класс по толщине	T2
Плотность, кг/м³, $\pm 2,75$	22.25
Сорбционная влажность за 72 ч, %, не более	5