

DALI-DECOR ТРАВЕРТИН ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Назначение:

Защитно-декоративная обработка стен, колонн, потолков и различных элементов интерьера в отапливаемых и неотапливаемых жилых и общественных помещениях, в том числе с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой.

Область применения:

внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям. Разрешена к применению в детских, дошкольных, лечебных и общеобразовательных учреждениях.

Свойства:

- имитирует природный камень, бетон
- образует натуральное (природное) прочное матовое покрытие
- скрывает дефекты поверхности
- выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
- средняя фракция наполнителя 0,5 мм
- экологична, не имеет неприятного запаха

Рекомендации по применению:

Наносить на ровную, сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, загрунтованную поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.

Обработать поверхность Dali-Decor Primer или Грунтовкой Укрепляющей Dali.

Декоративную штукатурку Травертин перед применением перемешать. В зависимости от желаемого эффекта, наносить венецианской кельмой нержавеющей стали в 2 или более слоев. Обрабатывать небольшими участками ($1 - 2 \text{ м}^2$), оставляя неровные края, обработку каждого следующего участка начинать до подсыхания предыдущего. Для недопущения образования ярко выраженных стыков, поверхность обрабатывать небольшими участками ($1 - 2 \text{ м}^2$), оставляя неровные края.



Эффект «Травертин»



Эффект «Конкрет»

Технические данные:

Состав	акриловая дисперсия, наполнитель, реологические добавки, консерванты, добавки
Методы нанесения	кельма металлическая
Разбавление	макс. 5% водой
Температура	от $+10^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	$0,9 \text{ кг/м}^2$
Время высыхания (при $t^{\circ} +20 \pm 2^{\circ}\text{C}$)	«на отлип» - до 1,5 часов; межслойная сушка – 5 часов; полное высыхание - 24 часа; окончательный набор прочности покрытия (устойчивость к влажной уборке) – 14 суток
Блеск покрытия	матовый
Цвет	белый
Колеровка машинная	карта Травертин
Колеровка ручная	универсальные колерные пасты Dali, но не более 4% от общей массы состава
Срок службы покрытия	до 20 лет (внутри помещений)
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	при t° от $+5^{\circ}$ до $+35^{\circ}\text{C}$; выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток при $t^{\circ} -40^{\circ}\text{C}$.
Срок годности	2 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	15 кг