



Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ФАСАДНАЯ

Тип

Совершенно матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

Область применения

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ФАСАДНАЯ предназначена для окрашивания новых или ранее окрашенных бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минерало-волокнистых плит и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов зданий, жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений, а также для окраски стен и потолков во влажных помещениях. Обладает высокой атмосферостойкостью и обеспечивает надежную защиту фасада от внешних климатических воздействий. Образует эластичное, «дышащее» покрытие устойчивое к механическим нагрузкам, придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения, защищающий готовое покрытие от появления грибков синевы, плесени, водорослей. Покрытие светостойкое, не желтеет с течением времени и не мелит под действием УФ-излучения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	4 – 10 м ² /л в один слой в зависимости от шероховатости, пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток	Около 55%
Плотность	Около 1,5 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить водой на 5-10%.
Время высыхания при	Время высыхания от пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении

**+23⁰C и
относительной
влажности 50%**

относительной влажности воздуха.

Блеск	Матовый
Базис	LAP и LC.
Цвет	Краску базы LAP можно применять как таковую, так и колеровать в светлые оттенки близкие к эталону по каталогам для каменных фасадов: NCS Exterior и др. Краску базы LC применять только в колерованном виде. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета. Устойчива к воздействию УФ-излучения.
Стойкость к мытью	Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износоустойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)⁰C, ч, не менее	48 часов без изменений
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температурах от +5 ⁰ C до +35 ⁰ C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара	3/2,7 л; 10/9 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. Неокрашенные поверхности очистить от загрязнений, пыли, высолов, цементного клея и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности очистить отслаивающуюся краску, известковые и силикатные краски удалить полностью. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. В случае необходимости грунтования применяют грунтовку ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ глубокого проникновения или краску ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ФАСАДНУЮ, разбавленную водой до 10% от объёма.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5⁰C. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.

Окраска

Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости.

Очистка инструментов

Инструменты промыть водой сразу после применения.

Меры предосторожности

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.