

Ондулис А120

Профессиональная плёнка Ондулис А120 - нетканый влаго-ветроизоляционный материал, устойчивый к ультрафиолетовым лучам из-за наличия в нем специальной добавки.

Ондулис А120 защищает стены и перекрытия от влаги, ветра и уменьшает теплопотери. Препятствует потере массы утеплителя, которое происходит из-за выдувания волокон. Профессиональную плёнку Ондулис А120 используют при устройстве вентилируемых фасадов сооружений, каркасных конструкций, проведении работ по наружному утеплению стен из кирпича, бетона, дерева. Ондулис А120 может служить для защиты утеплителя во внутренних стенах и перекрытиях. Допускается монтаж Ондулис А120 в качестве гидроизоляции в мансардах с двумя вентиляционными зазорами, у которых наклон скатов 35 градусов и более. На наружных стенах Ондулис А120 монтируется вплотную к утеплителю, логотипом в сторону улицы. На перекрытиях и внутренних стенах - любой стороной, вплотную к утеплителю.

На стенах плёнка используется как временная защита утеплителя до монтажа финишной отделки фасада в течение 3 месяцев. Нельзя использовать Ондулис А120 как временное кровельное покрытие.



Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м2/г	100±5%
Ширина, м	1,5 ±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥160/100
Температурный диапазон применения, °С	-40°С, + 80°С
Кэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10-6	≥3000
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	3*

Выгрузка от: 11:54 am 01.06.2022