



Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши, 1000x610x100, поддон

Линейка: ТЕХНОНИКОЛЬ Master

Код товара: 113360

Ссылка на страницу товара:

<https://shop.tn.ru/uteplitel-34-pn-steny-i-kryshi-1000x610x100-4-plity-2-44-kv-m>

Описание

Минеральная изоляция на основе стекловолокна. Тепло- и звукоизоляция в форме плит. Материал отличается высокой упругостью, влагостойкостью и обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Материал не крошится и не ломается, удобен и прост в монтаже. Отличное решение для применения во многих конструкциях, таких как стены с наружной изоляцией по каркасу, каркасные стены, скатные крыши, каркасные облицовки стен и перегородок, трехслойные стены с облицовкой из кирпича, потолки. Материал безопасен для человека и окружающей среды.

Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Страна происхождения	Россия
Линейка продукции (суббренд)	ТЕХНОНИКОЛЬ Master
Тип материала	Минеральная изоляция на основе стекловолокна
Ширина	610
Плотность, кг/м ³	22.25
Длина	1000
Группа горючести	НГ
Тип конструкции	Вентилируемый фасад, Внутренняя стена, Каркасная перегородка, Каркасная стена, Пол по лагам, Скатная крыша
Содержание органических веществ, не более, %	7
Сжимаемость, %, не более	60
Теплопроводность λ10 (при температуре 10±5 °С), Вт/(м·°К), не более	0.034
Теплопроводность, λА, Вт/(м·°К), не более	0.037



Теплопроводность, λБ, Вт/(м·°К), не более	0.041
Теплопроводность декларируемая λD, Вт/(м·°К), не более	0.034
Толщина	100
Срок хранения, мес	12 месяцев
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS, кг/м ² , не более	1
Класс по толщине	T2
Плотность, кг/м ³ , ±2,75	22.25
Сорбционная влажность за 72 ч, %, не более	5