

ТЕКС
Эмаль акриловая УНИВЕРСАЛЬНАЯ**ТИП**

Водно-дисперсионная эмаль. Готовая к применению акриловая эмаль для внутренних и наружных работ. Образует влагостойкое прочное покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств и атмосферным воздействиям. Надежно защищает от плесени и грибка.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется по деревянным поверхностям из вагонки, клееного бруса, строганых и пиленых дощатых фасадов, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными или акриловыми эмалями.

Может применяться по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным поверхностям, ДСП и ДВП во внутренних помещениях, а также по предварительно загрунтованным металлическим поверхностям внутри и снаружи помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окон, дверей, мебели, стен и потолков, деревянных фасадов, а также вертикальных балок и откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Может применяться для окраски систем водяного отопления, эксплуатируемых при температуре до 75°C, может наноситься на теплые радиаторы (до 45°C).

Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

Цвет

Матовая: Белый.

Может колероваться колер красками ТЕКС не более 10% от объема.

Глянцевая: База А и D.

Для колеровки базы А и D в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. База А может использоваться в качестве белой эмали или колероваться колер пастами ТЕКС не более 5% от объема или колер красками ТЕКС не более 10% от объема. **Базу D использовать только в колерованном виде!** Для лучшей укрывистости при окрашивании в яркие цвета на основе базы D рекомендуется предварительно нанести слой эмали базы А, заколерованной в похожий оттенок.

Во избежание различий в оттенке используйте эмаль одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.

Блеск

Глянцевый, матовый.

Расход

9-11 м²/л. Расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70

пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ТЕКС
Эмаль акриловая УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности воздуха 65±5%)	Матовая: «от пыли» - 1 час. Следующий слой наносить через 4–6 часов. Глянцевая: «от пыли» - 2 часа. Следующий слой наносить через 10–12 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Плотность (кг/л)	Матовая: 1,3–1,4 кг/л. Глянцевая: 1,0–1,2 кг/л;
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.
Стойкость к мокрому истиранию	1-й класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
Прогнозируемый срок службы покрытия	Матовая эмаль является менее стойкой к атмосферным нагрузкам. Для наружных работ рекомендуется использовать глянцевую версию Эмали акриловой Универсальной ТЕКС. Прогнозируемый срок службы покрытия при строгом соблюдении технологии нанесения составляет до 8 лет для глянцевой эмали и менее 2 лет для матовой эмали . Данные по прогнозируемому сроку службы покрытия, полученные в лаборатории, могут значительно отличаться от реальных условий эксплуатации покрытия – на южных сторонах зданий и сооружений, в более влажных и непроветриваемых местах изменение декоративных и защитных свойств покрытия происходит значительно быстрее. Долговечность покрытия зависит от многих факторов (солнечное излучение, перепад температур, атмосферные осадки и др).
Сухой остаток по массе (%)	Глянцевая: база А - около 41%. Глянцевая: база D - около 27%. Матовая: около 56%.
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности - 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Допускается расслоение эмали. Продукт следует использовать в максимально короткие сроки после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**
для ВАШИХ вопросов и пожеланий**8 800 100 07 70**
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ТЕКС
Эмаль акриловая УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Условия при окраске	Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить, гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Деревянные поверхности грунтовать Универсальным грунтом-антисептиком ВІОТЕКС. Дефекты деревянных поверхностей выровнять готовой Шпатлевкой по дереву ВІОТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном и грунтовать Грунтовкой антикоррозионной ГФ-021 ТЕКС. Дефекты бетонных и оштукатуренных поверхностей выровнять готовыми шпатлевками ТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Прогрунтовать поверхность грунтовками ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется.
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать! Наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылением. При необходимости разбавить водой: не более 10% по объему.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой.
Эксплуатация поверхности	Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий сухой или слегка влажной мягкой губкой. По истечении 4 недель для очистки поверхности использовать сухую или влажную губку. Избегать точечного интенсивного мытья! Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся поверхность. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.
Ремонтная окраска	Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт «Предварительная подготовка».
Окружающая среда и безопасность	Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими эмалями и растворителями. Остатки эмали не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ТЕКС
Эмаль акриловая УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный