



Дополнительная информация



Краска белоснежная

ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Для внутренних работ

Преимущества

- высокоукрывистая
- не желтеет
- экологически чистая
- одобрено для больниц, школ, детских садов.

Область применения

Предназначена для качественной окраски потолков и декоративных потолочных конструкций по оштукатуренным и зашпатлеваным бетонным, кирпичным, деревянным, гипсовым поверхностям, внутри помещений. Применима как для новых, так и для ранее окрашенных воднодисперсионной или алкидной краской поверхностей, после должной предварительной подготовки. Рекомендуется для окраски потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах, кухнях и других сухих помещениях.

Подготовка основания

Перед нанесением на ранее окрашенные поверхности, удалить отслаивающиеся участки, проверить на совместимость со старым покрытием. Предварительно подготовленные под окраску поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Неровности дефекты поверхности выровнять акриловой шпатлевкой, после высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать и полностью удалить пыль. Перед окрашиванием поверхность прогрунтовать акриловым грунтом, дать высохнуть 1,5-2 часа (согласно рекомендации производителя).



ВДС-10 ТУ 2316-002-47843993-2012 изм.1

Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. На окрашенные поверхности 150-250 г/м². На зашпатлеванные поверхности, ДСП, ДВП, гипсокартонные плиты 200-300 г/м². На бетонную и оштукатуренную поверхность 280-400 г/м².

Выполнение работ

Перед нанесением краску тщательно перемешать до однородного состояния. Краску наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10° С и влажности не выше 80%.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя на отлип 20 минут. Время межслойной сушки – 1,5-2 часа. Время полного высыхания покрытия – 12-24 часа, через 24 часа поверхность возможно эксплуатировать. Полный набор заявленных прочностных характеристик происходит в течение 7 суток.

Технические характеристики

Фасовка	Пластиковое ведро:
	1,6 кг
	3 кг
	4,5 кг
	8 кг
	15 кг
25 кг	
Расход	150-400 г/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Состав	Стирол-акриловая дисперсия, наполнители, технологические добавки, растворитель – вода.
Цвет	Белый
Колеровка	Водорастворимыми пигментными пастами

Срок годности и хранение

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (помеченные дополнительным стикером на упаковке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -37°C общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешивают. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия С.RU.ПБ73.В.01230
- Письмо о подтверждении соответствия продукции № 10 от 11.01.2013 Красноярск-Тест

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения рекомендаций производителя.

Сохраняем за собой право возможных дополнений и изменений.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БЫТХИМ[®]

ПРОИЗВОДСТВО
ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 2 «Д», строение 2. Тел./факс: (391) 226-50-65, тел.: 258-99-55
www.bythim.ru, www.nevel.bythim.ru, e-mail: info@bythim.ru