

Инструкция по эксплуатации


Провод для соединения светильников для растений ULI-P

- UCX-PP2/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования провода. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации изделия.

Общие сведения

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



- UCX-PP2/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**

www.uniel.ru

Назначение

Провод UCX-PP2, UCX-PP3 применяется для соединения светильников для растений ULI-P в помещениях.

Для моделей с 2-х контактным разъемом ULI-P16, ULI-P17, ULI-P27, ULI-P28 используйте провода UCX-PP2/L10-015 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG.

Для моделей с 3-х контактным разъемом ULI-P10, ULI-P11, ULI-P12, ULI-P13, ULI-P18, ULI-P19, ULI-P20, ULI-P21 – UCX-PP3/L10-015 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG.

Основные параметры и характеристики

Провод рассчитан для работы в сети переменного тока с напряжением 200-240 В номинальной частотой 50 Гц. Не содержит вредных веществ.

Основные параметры и характеристики	UCX-PP2/L10-015	UCX-PP2/L10-030	UCX-PP2/L10-050	UCX-PP2/L10-080	UCX-PP3/L10-015	UCX-PP3/L10-030	UCX-PP3/L10-050	UCX-PP3/L10-080
Длина провода, см	15	30	50	80	15	30	50	80
Количество контактов	2	2	2	2	3	3	3	3
Максимальная нагрузка прибора					0,8 А; 180 Вт			
Степень защиты от влаги и пыли					IP 40			
Цвет					белый			
Класс электробезопасности					II			
Материал					ПВХ, медь			
Рабочая температура					0...+45°С			
Срок службы, час					30 000			



30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ



IP40

+45°
- 0°



RoHS compliant



www.uniel.ru

Правила и условия безопасной эксплуатации. Меры предосторожности.

- Работы, связанные с подключением и обслуживанием провода, должны производиться только при отключенном питании электросети с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
- Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Не используйте растворители, химические активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки провода.
- Запрещается использовать провода, если нагрузка составляет более 0,8 А.

Правила и условия монтажа. Подготовка к работе

При необходимости последовательного соединения соедините светильники с помощью двухстороннего провода. Количество последовательно соединенных светильников смотрите в инструкции светильников ULI-P. Не оставляйте разъемы светильника оголенными, установите заглушку в разъем на светильнике, последнем в данной цепи (заглушка входит в комплект светильника ULI-P). Подключите разъем кабеля питания к светильнику. Вилку подключите в сеть переменного тока с напряжением 200-240 В номинальной частотой 50 Гц. Перед включением провода в электрическую сеть необходимо убедиться в том, что розетка соответствует мощности и напряжению, указанным в настоящей инструкции, а также удостовериться в ее исправности.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение провода выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
- если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);
- ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со изделием.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть

его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение провода в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения –40...+70°С. Относительная влажность воздуха 10–95%. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей.

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Провода UCX-PP2, UCX-PP3 Uniel соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".



Изготовитель

UNIEL LIGHTING CO., LTD ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯОДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. Сделано в Китае.
www.uniel.shop, www.uniel.ru
Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СТРЕЛЬНИКОВА, Д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.
Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращайтесь по адресу ООО «ТК Юнимаркет»: 129337, Россия, Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық


ULI-P өсімдіктерге арналған шамдалдарды қосуға арналған сым

- UCX-PP2/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**

Сымды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты бұйымды пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

Жалпы мәліметтер

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан өтеді. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.



- UCX-PP2/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-015 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG**
- UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG**

www.uniel.ru

Мақсаты

UCX-PP2, UCX-PP3 сым бөлмедегі ULI-P өсімдікке арналған шамдалдарды қосу үшін қолданылады.

ULI-P16, ULI-P17, ULI-P27, ULI-P28 2 контактілі коннекторы бар модельдер үшін UCX-PP2/L10-015 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG. сымдарын пайдаланыңыз.

ULI-P10, ULI-P11, ULI-P12, ULI-P13, ULI-P18, ULI-P19, ULI-P20, ULI-P21 – UCX-PP3/L10-015 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG, UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG 3 контактілі жалғағышы бар модельдерге арналған.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

Сым номиналды жиілігі 50 Гц болатын 200-240 В айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Құрамында зиянды заттар жоқ.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары	UCX-PP2/L10-015	UCX-PP2/L10-030	UCX-PP2/L10-050	UCX-PP2/L10-080	UCX-PP3/L10-015	UCX-PP3/L10-030	UCX-PP3/L10-050	UCX-PP3/L10-080
Сымның ұзындығы, см	15	30	50	80	15	30	50	80
Контактілер саны	2	2	2	2	3	3	3	3
Аспаптың максималдық жүктемесі	0,8 А; 180 Вт				IP 40			
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі								
Түсі	ақ							
Электр қауіпсіздігі класы	II							
Материалы	ПВХ, мыс							
Жұмыс температурасы	0...+45°С							
Қызмет мерзімі, сағат	30 000							



Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. Сақтық шаралары

- Сымды қосуға және қызмет көрсетуге байланысты жұмыстар электр техникалық қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтай отырып, электр желісінің қуат көзі ажыратылған кезде ғана жүргізілуі тиіс.
- Сымдар мен электр жалғау орындарының оқшаулағышы зақымданған бұйымдарды пайдалануға жол берілмейді.
- Сымды тазарту үшін еріткіштерді, химиялық белсенді заттарды және абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Егер жүктеме 16 А-дан асатын болса, сымды пайдалануға тыйым салынады.

www.uniel.ru

Монтаждау ережелері мен шарттары Жұмысқа дайындық

Егер сізге ретімен қосу қажет болса, шамдалдарды екі жақты сыммен қосыңыз. Бірізді қосылған шамдалдардың санын ULI-P шамдалдарының нұсқауларын қараңыз. Шамдалдың жалғағыштарын жалаңаш қалдырмаңыз, бітеуішті осы тізбектің соңындағы Шамдалдағы жалғағышқа орнатыңыз (бітеуіш ULI-P шамдалының жиынтығына кіреді). Қуат көзі кабелінің жалғағышын шамдалға қосыңыз. Вилканы номиналды жиілігі 50 Гц болатын 200-240 В айнымалы ток желісіне қосыңыз. Сымды электр желісіне қосар алдында розетканың осы нұсқаулықта көрсетілген қуаттылық пен кернеуге сәйкес келетініне, сондай-ақ онда ақаудың жоқтығына көз жеткізу қажет.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Даулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдiң, сатушының қолының, сату күні мен сериялық нөмірдің болуына назар аударма отырып, кепiлдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген Өндiрушi-кәсiпорынның кепiлдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Өндiрушi бұйымның осы нұсқаулықта көрсетiлген техникалық сипаттамаларға сәйкестiгiне кепiлдік бередi.

Кепiлдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- механикалық зақымданулардың болуы;
- егер сымды монтаждау және қосу электр техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтамай орындалса;
- егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау, сыртқы араласу, өздігінен жөндеу нәтижесінде пайда болса;
- егер ақау бұйымды суға батыру салдарынан туындаса;
- еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т. б.);
- тиісті түрде пайдаланбау.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндiрушi жауапкершiлiк алмайды. Кепiлдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша бұйыммен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдықта қолданылмайды.

Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қаптаманы, кепiлдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

Қызмет мерзімі -30000 сағат.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Сым сақтау және өткізу орындарында тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтау шаралары сақтала отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.

Сақтау температурасы -40...+ 70°С. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95%. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.



Сертификация

Тауар КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі, КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" және ЕАЭО ТР 037/2016 "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өндiрушi: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцжо Норс Роад 161, Синцжо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорртаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718 Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" 000, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.

Бұйым	Сериялық нөмірі
	Өндiрiлген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.