



Краска износостойкая, матовая ДЛЯ БРУСЧАТКИ

Для наружных работ

Преимущества:

- дополнительная прочность и износостойкость поверхности на длительный срок
- защищает брусчатку от воздействия атмосферных явлений (осадков, солнечных лучей, перепадов температур)
- предохраняет от воздействия реагентов
- меняйте дизайн садовых участков и зелёных зон с минимальными затратами

Область применения:

Краска предназначена для окрашивания бордюров, клумб, брусчатки, тротуарной плитки (кроме участков, используемых для проезда транспорта). Возможна компьютерная или ручная колеровка пастами на водной основе.

Подготовка основания:

Окрашиваемую поверхность очистите от грязи, пыли, жировых загрязнений, остатков органических веществ и старой краски, промойте водой и тщательно просушите. Перед нанесением на ранее окрашенную поверхность проведите тест на совместимость краски с покрытием.

Расход:

0 г/м² при однослойном нанесении. Зависит от способа окраски, состояния и структуры поверхности.

Выполнение работ:

Перед применением краску перемешайте. Не разводите водой, это может привести к снижению прочностных характеристик покрытия! Наносите в 1-3 слоя кистью, валиком, или краскопультом.



ВДС-02 ТУ 2316-002-47843993-2012 с изм.1,2,3

Выполнение работ:

Температура поверхности при окраске и сушке должна быть выше +10°C, влажность воздуха – ниже 80%.

Время высыхания:

Время высыхания одного слоя — 1 час. Время полного высыхания — 24 часа. **Первые 48 часов не допускайте воздействия влаги на окрашенную поверхность!** Эксплуатация покрытия возможна не ранее, чем через 72 часа после окрашивания. Заявленные прочностные характеристики покрытие набирает в течение 7 суток.

Срок годности и хранение:

месяцев в невскрытой заводской упаковке при температуре выше +5°C. Для партий в морозостойком исполнении допускается 5 циклов заморозки общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживать до полного оттаивания при комнатной температуре.

Технические характеристики:

Фасовка	Пластиковое ведро: кг 6 кг
Расход	г/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, технологические добавки, растворитель – вода
Цвет	База А (белый) База С (только колеровка)
Колеровка	Пастами на водной основе

Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации №RU.40.01.05.015.Е.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия С-RU.ПБ68.В.02907
- Письмо о подтверждении соответствия продукции № 10 от 11.01.2013 Красноярск-Тест

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения рекомендаций производителя.

Сохраняем за собой право возможных дополнений и изменений.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БЫТХИМ[®]

ПРОИЗВОДСТВО
ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 2 «Д», строение 2. Тел./факс: (391) 226-50-65, (391)290-40-54
www.bythim.ru, e-mail: info@bythim.ru