

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

Альпа Ecorplus база А 0,9л Краска моющая латексная



Техническая информация

Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Гипоаллергенная краска – высокоэкологичный состав• Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам• Абсолютная белизна• Стойкая к частому мытью с применением моющих средств, 1 класс мытья по DIN EN 13 300• Высокая паропроницаемость, стены «дышат»• Экономичный расход• Рекомендована для детских, лечебных и пищевых учреждений• Долговечность более 10 лет
Область применения	Применяется для окрашивания потолков и стен в детских комнатах, гостиных, спальнях, кухне, столовых, коридорах и других помещениях с повышенными требованиями к экологичности и износостойкости покрытия. Виды окрашиваемых поверхностей: оштукатуренные и зашпатлеванные (с помощью материалов на основе цемента и гипса) поверхности, бетонные, кирпичные, гипсокартонные основания, ДСП, ДВП, дерево, обои под покраску.
Класс мокрого истирания	Класс 1 по DIN EN 13300
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Колеровка	Компьютерная и ручная колеровка в светлые и пастельные тона по веерам <ul style="list-style-type: none">• ALPA Paints• Display Collection• RAL• NCS• Folio
Плотность	1,6 г/см ³
Расход	1л на 10м ²
Состав	Вода, дисперсия акрилового полимера, гидроксипропилцеллюлоза, микронизированный мрамор, фунгицид, антисептик, этиленгликоль, диоксид титана (для базы А), функциональные

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

	добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель)
Фасовка	0,9л

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности	Краску следует наносить на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность. Со старых непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, следует обработать наждачной бумагой до появления шероховатости, удалить пыль. На основания со следами просачивания воды нанесите слой гидроизолирующего средства POLYFLUID. Зараженные грибом поверхности очистите с помощью препарата FONGIFLUID. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать акриловым грунтом AlpaPrimer.
Применение	Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить водой на 10%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%. Первую влажную уборку проводить не ранее чем через 2 недели после окрашивания.
Инструменты	Кисть, валик, пистолет "airless". Очистка инструментов производится водой.
Время высыхания	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% – 1 час. Нанесение следующего слоя – через 4 часа.

Дополнительная информация

Меры предосторожности	При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 24 месяца со дня изготовления. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
Утилизация	После использования пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки краски в канализацию, на почву, в водоемы.